

NOUVEAU

HYGISEAT INOX

L'HYGIÈNE et la ROBUSTESSE

Installation sur bâti-support et réservoir dissimulé Hygiseat

Entièrement AUTOMATIQUE

Déclenchement AUTOMATIQUE du cycle et de la chasse d'eau après le départ de l'utilisateur.

Lavage, désinfection (Germibloc), séchage du siège après chaque utilisation.

Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.



EXCLUSIF

LES COULEURS

**Mariage de la CÉRAMIQUE
avec les MATÉRIAUX COMPOSITES**

Des milliers de combinaisons possibles (sur commande)

- Nuancier RAL pour les HYGISEAT suspendus

- Gamme Polyrey pour l'HABILLAGE en post-formage



Pour le CONFORT, l'HYGIÈNE et la PROPRETÉ des sanitaires, SUPRATECH propose l'ensemble des ACCESSOIRES automatiques : ROBINETTERIE, SÈCHE-MAINS, DISTRIBUTEURS de SAVON, DIFFUSEURS de parfum... et une très importante GAMME INOX. info@autosanit.com

GARANTIE 1 AN - CE

Distribué par

INNOVATION*

A l'arrivée de l'utilisateur...

Pulvérisation 4 secondes de produit nettoyant biologique HYGISEAT, bleu, légèrement moussant, dans la cuvette.

* BREVET SUPRATECH - Option disponible uniquement sur HYGISEAT cuvette suspendue céramique SUP1050 et couleurs SUP1070.

HYGISEAT™
WC AUTOMATIQUE



Supratech se réserve le droit de modifier les caractéristiques des appareils présentés dans ce document qui n'est pas contractuel.

création : imagidée 02 47 59 25 34

SUPRATECH 2 RUE DES CYPRÈS F.37240 BOSSÉE - WWW.AUTOSANIT.COM
TEL. 33 (0) 247 922 331 - INFO@AUTOSANIT.COM - FAX 33 (0) 247 928 471

www.autosanit.com

L'hygiène d'après Supratech, créateur fabricant



hygiène
propreté
esthétisme
intelligence
sécurité totale
maintenance minimale...

HYGISEAT™

Le WC AUTOMATIQUE pour une utilisation OPTIMALE !

DOUBLE DÉTECTION

Le WC intelligent... sans contact manuel



Déclenchement par détection du mouvement de la main du cycle de nettoyage du siège et de la chasse d'eau

OU

Déclenchement AUTOMATIQUE du cycle et de la chasse d'eau après le départ de l'utilisateur.

PROPRETÉ du SIÈGE

Cycle de rotation du siège : une hygiène permanente



Lavage, désinfection, séchage du siège après chaque utilisation.

Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.

Durée du cycle : 12 secondes

Nettoyage du siège, eau pression du réseau mélangée avec désinfectant Germibloc. Durée : 6 secondes
Séchage. Durée : 6 secondes

GERMIBLOC

Maintenance simplifiée...

Nettoyant, bactéricide, fongicide, désinfectant, désodorisant et biodégradable ! Germibloc est un produit scientifiquement élaboré pour HYGISEAT. Chaque fois que le cycle de lavage est déclenché, le produit est immergé dans l'eau et libère une dose efficace contre de nombreux micro-organismes.

Empêche également le dépôt du tartre pour le bon fonctionnement mécanique du WC et **traite** les germes responsables du développement des **mauvaises odeurs**.

Produit sec présenté en contenant plastique de 72 g, **facile à manipuler et à stocker**.

Remplacement du produit désinfectant Germibloc™ lorsque l'appareil émet **3 bips en fin de cycle, toutes les 1000 utilisations**.

Norme NFEN 1275 Fongicide - Norme NFEN 1040 Bactéricide

INNOVATION*

A l'arrivée de l'utilisateur...

Pulvérisation 4 secondes de produit d'entretien bleu, légèrement moussant dans la cuvette.

Nettoyant biologique pour intérieur cuvette WC HYGISEAT BIOSURF :

- Désodorise et parfume durablement, bloque les mauvaises odeurs à la source grâce à l'action des biosurfactants et enzymes.
- Nettoie, désincruste la saleté et dépose un film protecteur.
- Élimine les dépôts de tartre gras et urique, donne à la céramique l'éclat du neuf.
- Entretien des canalisations et siphons d'évacuation en installant une flore aérobie.
- Biodégradable.

Réduit l'adhérence sur la céramique.

Entretien dessous du siège et rebord intérieur supérieur de la cuvette.

**BREVET SUPRATECH - Option disponible uniquement sur HYGISEAT cuvette suspendue céramique SUP1050.*

ENSEMBLE WC HYGISEAT SUSPENDU

avec bâti-support et habillage modulable en stratifié post-formé

Esthétique, avantageux en réhabilitation, un seul intervenant



bâti-support



habillage



montage

OPTION COULEURS

- Nuancier RAL pour les HYGISEAT suspendus
- Gamme Polyrey pour l'HABILLAGE en post-formage

Installation rapide

LES DIFFÉRENTES VERSIONS HYGISEAT SUR SOCLE



sortie arrière



sortie intérieure



réhaussée

Pose en lieu et place des toilettes traditionnelles

SÉCURITÉ TOTALE DU WC HYGISEAT

Sans contact manuel - Alimentation 12 volts

- Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.
- Bouton de commande manuelle de chasse d'eau en cas de coupure d'électricité.
- Conforme à la Directive Européenne sur la Compatibilité Electromagnétique.
- Transformateur 220-12V indépendant (fourni avec l'appareil).